

BOGE Kompresoren
Sraigtiniai oro kompresoriai
Serija CL

BOGE modelis	Darbinis slėgis bar	Našumas m ³ /min	Variklio galia kW	Svoris kg	Matmenys I x P x A cm	Oro rinktuvo talpa litrai
C 3 L	10	0,234	2,2	105	82 x 52 x 50	
C 4 L	10	0,311	3	110		
	13	0,204				
C 5 L	10	0,536	4	125		
C 7 L	10	0,707	5,5	130		
	13	0,525				
C 10 L	8	1,05	7,5	260	117 x 60 x 60	
	10	1,03				
C 15 L	8	1,81	11	290		
	10	1,74				
C 20 L	8	2,25	15	300		
	10	2,22				
C 3 LR	10	0,234	2,2	155		119 x 55 x 101
C 4 LR	10	0,311	3	160		
	13	0,204		185		
C 5 LR	10	0,536	4	175		
C 7 LR	10	0,707	5,5	180		
	13	0,525		205		
C 10 LR	8	1,05	7,5	380	173 x 68 x 121	350
	10	1,03				
C 15 LR	8	1,81	11	410		
	10	1,74				
C 20 LR	8	2,25	15	470		
	10	2,22				
C 3 LDR	10	0,234	2,2	225		
C 4 LDR	10	0,311	3	250		
	13	0,204				
C 5 LDR	10	0,536	4	250		
C 7 LDR	10	0,707	5,5	250		
	13	0,525		270		
C 10 LDR	8	1,05	7,5	380	196 x 72 x 135	350
	10	1,03				
C 15 LDR	8	1,81	11	410		
	10	1,74				
C 20 LDR	8	2,25	15	470		
	10	2,22				

Našumas, pagal ISO 1217, priedą C, esant aplinkos temperatūrai +20°C ir maksimaliam darbiniam slėgiui.

Modelių žymėjimas:

C ... L – kompresorius

C ... LR – kompresorius, sumontuotas ant oro rinktuvo

C ... LR – kompresorius su sausintuvu, sumontuoti ant oro rinktuvo

Galimi ir didesnės talpos oro rinktuvai: 500 ir 750 litrų