

BOGE Kompressoren
Sraigtiniai oro kompresoriai
Serija S-3

BOGE modelis	Darbinis slėgis bar	Našumas m³/min	Variklio galia kW	Svoris kg	Matmenys: ilgis x plotis x aukštis, cm
S 31-3	8	3,88	22	750	162 x 99 x 145
	10	3,35			
	13	2,73			
S 40-3	8	5,31	30	842	
	10	4,77			
	13	3,86			
S 50-3	8	6,32	37	843	
	10	5,61			
	13	4,72			
S 60-3	8	7,30	45	994	
	10	6,53			
	13	5,33			
S 61-3	8	7,85	45	1180	200 x 107 x 146
	10	7,10			
	13	6,03			
S 75-3	8	9,88	55	1260	
	10	8,90			
	13	7,45			
S 90-3	8	11,35	60	1328	
	10	10,18			
	13	8,87			
S 100-3	8	12,80	75	1358	
	10	11,00			
	13	9,53			
S 101-3	8	13,90	75	2047	237 x 132 x 176
	10	11,83			
	13	11,10			
S 125-3	8	15,75	90	2067	
	10	14,25			
	13	11,80			
S 150-3	8	18,44	110	2132	
	10	16,25			
	13	14,25			
S 151	8	19,40	110	3100	
	10	17,00			
	13	14,40			
S 180	8	23,30	132	3200	
	10	20,80			
	13	17,80			
S 220	8	27,90	160		
	10	25,10			
	13	21,70			

Našumas, pagal ISO 1217, priedą C, esant aplinkos temperatūrai +20°C ir maksimaliam darbiniui slėgiui.

Modelių žymėjimas:

S – kompresorius

S ... D – kompresorius su integruotu sausintuvu

BOGE Kompressoren
Sraigtiniai oro kompresoriai
Serija S-3

BOGE modelis	Darbinis slėgis bar	Našumas m³/min	Variklio galia kW	Svoris kg	Matmenys: I x P x A cm
SD 40-3	8	5,31	30	970	162 x 99 x 173
	10	4,77			
	13	3,86			
SD 50-3	8	6,32	37	971	
	10	5,61			
	13	4,72			
SD 60-3	8	7,30	45	1122	
	10	6,53			
	13	5,33			
SD 61-3	8	7,85	45	1330	200 x 107 x 195
	10	7,10			
	13	6,03			
SD 75-3	8	9,88	55	1430	
	10	8,90			
	13	7,45			
SD 90-3	8	11,35	60	1498	
	10	10,18			
	13	8,87			
SD 100-3	8	12,80	75	1528	
	10	11,00			
	13	9,53			
SD 101-3	8	13,90	75	2213	
	10	11,83			
	13	11,10			
SD 125-3	8	15,75	90	2233	237 x 132 x 176
	10	14,25			
	13	11,80			
SD 150-3	8	18,44	110	2298	
	10	16,25			
	13	14,25			

Našumas, pagal ISO 1217, priedą C, esant aplinkos temperatūrai +20°C ir maksimaliam darbiniam slėgiui.

Modelių žymėjimas:

S – kompresorius

S ... D – kompresorius su integruotu sausintuvu