

BOGE Kompressoren
Netepaliniai sraigtiniai oro kompresoriai
Serija SO

BOGE modelis	Darbinis slėgis bar	Našumas min. - maks. m³/min	Variklio galia kW	Svoris kg	Matmenys: I x P x A cm	
SO 61 A	8	6,65	45	2 654	291 x 130 x 187	
	10	5,25		2854		
SO 61 FA	8	3,98...6,65		2 218	281 x 132 x 200	
	10	7,05		2376		
SO 61-2 W	8	3,98...7,05		55	2 804	291 x 130 x 187
	10	8,86			3 054	
SO 61-2 FW	8	4,12...8,86	2 328		281 x 132 x 200	
	10	3,85...7,70	2 617			
SO 76 A	8	9,13	75		2 934	291 x 130 x 187
	10	7,84			3 074	
SO 76 FA	8	4,12...9,13		2 539	281 x 132 x 200	
	10	3,85...7,84		2 697		
SO 76-2 W	8	12,06		90	3 046	291 x 130 x 187
	10	10,46			3 336	
SO 76-2 FW	8	4,56...12,06	2 621		281 x 132 x 200	
	10	4,41...10,46	2 712			
SO 101 A	8	12,30	90		3 046	291 x 130 x 187
	10	10,67			3 336	
SO 101 FA	8	4,56...12,30		2 621	281 x 132 x 200	
	10	4,41...10,67		2 712		
SO 101-2 W	8	13,01		90	3 046	291 x 130 x 187
	10	13,01			3 336	
SO 101-2 FW	8	4,51...13,01	2 621		281 x 132 x 200	
	10	4,51...13,01	2 712			
SO 126 A	8	13,27	90		3 046	291 x 130 x 187
	10	13,14			3 336	
SO 126 FA	8	4,52...13,27		2 621	281 x 132 x 200	
	10	4,45...13,14		2 712		
SO 126-2 W	8	4,52...13,27		90	3 046	291 x 130 x 187
	10	13,14			3 336	
SO 126-2 FW	8	4,51...13,01	2 621		281 x 132 x 200	
	10	4,51...13,01	2 712			

Našumas, pagal ISO 1217, priedą C (A/W), esant aplinkos temperatūrai +20°C ir maksimaliam darbiniam slėgiui.

Modelių žymėjimas:

SO...A – kompresorius aušinamas oru

SO...FA – kompresorius su dažnio keitikliu ir aušinamas oru

SO...W – kompresorius aušinamas vandeniu

SO...FW – kompresorius su dažnio keitikliu ir aušinamas vandeniu