

BOGE Kompressoren
Sraigtiniai oro kompresoriai su dažnio keitikliais
Serija C 9 – C 30

BOGE modelis	Darbinis slėgis bar	Našumas min.- maks. m³/min	Variklio galia kW	Svoris kg	Matmenys: I x P x A cm
C 9 LF	8	0,26 – 1,26	7,5	200	102 x 68 x 72
	10	0,25 – 1,14			
	13	0,24 – 0,97			
C 9 LFR	8	0,26 – 1,26	7,5	315	182 x 68 x 127
	10	0,25 – 1,14			
	13	0,24 – 0,97			
C 9 LFDR	8	0,26 – 1,26	7,5	362	182 x 68 x 127
	10	0,25 – 1,14			
	13	0,24 – 0,97			
C 15 F	8	0,39 – 1,74	11	436	72 x 108 x 174
	10	0,36 – 1,53			
	13	0,27 – 1,33			
C 16 F	8	0,53 – 1,96	11	499	
	10	0,46 – 1,71			
	13	0,64 – 1,31			
C 20 F	8	0,49 – 2,55	15	519	
	10	0,45 – 2,25			
	13	0,54 – 1,89			
C 25 F	8	0,65 – 3,10	18,5	583	
	10	0,61 – 2,71			
	13	0,45 – 2,32			
C 30 F	8	0,80 – 3,62	22	583	
	10	0,69 – 3,21			
	13	0,55 – 2,74			
C 15 FD	8	0,39 – 1,74	11	536	107 x 108 x 174
	10	0,36 – 1,53			
	13	0,27 – 1,33			
C 16 FD	8	0,53 – 1,96	11	599	
	10	0,46 – 1,71			
	13	0,64 – 1,31			
C 20 FD	8	0,49 – 2,55	15	619	
	10	0,45 – 2,25			
	13	0,54 – 1,89			
C 25 FD	8	0,65 – 3,10	18,5	683	
	10	0,61 – 2,71			
	13	0,45 – 2,32			
C 30 FD	8	0,80 – 3,62	22	681	
	10	0,69 – 3,21			
	13	0,55 – 2,74			

Našumas, sutinkamai su ISO 1217, priedas E, esant aplinkos temperatūrai +20°C ir maksimaliam darbiniam slėgiui.

Modelių žymėjimas:

C ... F, C ... LF – kompresorius su dažnio keitikliu

C ... FD, C ... LFD – kompresorius su dažnio keitikliu ir integruotu sausintuvu