

BOGE Kompresoren
Netepaliniai stūmokliniai kompresoriai
Serija PO

BOGE modelis	Darbinis slėgis bar	Našumas l/min	Rinktuvo talpa litri	Variklio galia kW	Matmenys I x P x A cm	Svoris kg	
PO 3 L	10	246		2,2	82 x 79 x 76	114	
	15	245				120	
PO 4 L	10	362		3,0		120	
	15	288				128	
PO 6 L	10	512		4,0		127	
	15	450				136	
PO 8 L	10	668		5,5		137	
PO 3 LR	10	246	90	2,2		175 x 79 x 144	264
	15	245	160		295		
PO 4 LR	10	362	90	3,0	270		
	15	288	160		303		
PO 6 LR	10	512	160	4,0	277		
	15	450	160		311		
PO 8 LR	10	668	160	5,5	287		
PO 3 LDR	10	246	270	2,2	183 x 79 x 143		290
	15	245	350				321
PO 4 LDR	10	362	270	3,0			296
	15	288	350			329	
PO 6 LDR	10	512	270	4,0		303	
	15	450	350			337	
PO 8 LDR	10	668	270	5,5		313	
PO 3 LTR	10	2 x 246	270	2 x 2,2		195 x 79 x 143	378
	15	2 x 245	350				420
PO 4 LTR	10	2 x 362	270	2 x 3,0			390
	15	2 x 288	350		436		
PO 6 LTR	10	2 x 512	270	2 x 4,0	404		
	15	2 x 450	350		452		
PO 8 LTR	10	2 x 668	270	2 x 5,5	424		

* Našumas, pagal ISO 1217-2009, priedą C, esant aplinkos temperatūrai +20°C ir 80% maksimaliam darbiniam slėgiui.

Modelių žymėjimas:

PO 3 L ... kompresorius

PO 3 LR ... kompresorius, sumontuotas ant horizontalaus oro rinktuvo

PO 3 LDR ... kompresorius ir sausintuvas, sumontuoti ant horizontalaus oro rinktuvo

PO 3 LTR ... du kompresoriai, sumontuoti ant horizontalaus oro rinktuvo