

BOGE Kompressoren
Stūmokliniai kompresoriai su tiesiogine pavara
Serijs PL ir SBD

BOGE Modelis*	Darbinis slėgis bar	Našumas* l/min	Rinktuvo* talpa litri	Variklio galia kW	Matmenys I x P x A cm	Svoris kg
P 1 LR	10	81	18	0,65	89 x 34 x 64	50
P 2 LR		161	18	1,3		55
SDB 350-270		260	270	2,2	187 x 68 x 123	180
SDB 500-270		370		3,2		180
SDB 700-270		515		4,0		210
SDB 1000-500		730	500	6,3	205 x 75 x 130	276
P 1 LTR		2 x 81	160	2 x 0,65	152 x 52 x 97	170
P 2 LTR		2 x 161		2 x 1,3		180
SDB 350-270 D		2 x 260	270	2 x 2,2	187 x 68 x 123	195
SDB 500-270 D		2 x 370		2 x 3,2		250
SDB 700-270 D		2 x 515		2 x 4,0		260
SDB 1000-500 D		2 x 730	500	2 x 6,3	183 x 70 x 123	336
SDB 350-270 DB		260	270	2,2	181 x 68 x 128	246
SDB 500-270 DB		370		3,2		247
SDB 700-270 DB		515		4,0		273
SDB 1000-500 DB		730	500	6,3	183 x 70 x 123	321

* Našumas, pagal ISO 1217:2009, priedą C, išmatuotas esant 80% maksimaliam slėgiui

*Modelių žymėjimas:

P...LR, SBD – kompresorius, sumontuotas ant oro rinktuvo

P...LTR, SBD...D – du kompresoriai (tandemas), sumontuoti ant oro rinktuvo

SBD...DB – kompresorius ir sausintuvas, sumontuoti ant oro rinktuvo

*Rinktuvai

galimos oro rinktuvų talpos: 270, 350, 500, 750 litrų