

BOGE Kompressoren

Sraigtiniai oro kompresoriai su dažnio keitikliais

Serija C 12-2 LF ... C 22-2 LFDR

BOGE modelis	Darbinis slėgis bar	Našumas min.- maks. m ³ /min	Variklio galia kW	Svoris kg	Matmenys: I x P x A cm
C 12-2 LF C 12-2 LFD C 12-2 LFR C 12-2 LFDR	7,5	0,53 – 2,02	11	540	161 x 92 x 138
	10	0,52 – 1,76		580	161 x 92 x 138
	13	0,51 – 1,31		700 740	204 x 92 x 192 204 x 92 x 192
C 15-2 LF C 15-2 LFD C 15-2 LFR C 15-2 LFDR	7,5	0,53 – 2,63	15	530	161 x 92 x 138
	10	0,52 – 2,27		580	161 x 92 x 138
	13	0,51 – 1,89		690 740	204 x 92 x 192 204 x 92 x 192
C 18-2 LF C 18-2 LFD C 18-2 LFR C 18-2 LFDR	7,5	0,54 – 3,19	18,5	550	161 x 92 x 138
	10	0,52 – 2,75		600	161 x 92 x 138
	13	0,72 – 2,32		710 760	204 x 92 x 192 204 x 92 x 192
C 22-2 LF C 22-2 LFD C 22-2 LFR C 22-2 LFDR	7,5	0,54 – 3,73	22	585	161 x 92 x 138
	10	0,52 – 3,27		635	161 x 92 x 138
	13	0,72 – 2,74		745 795	204 x 92 x 192 204 x 92 x 192

Našumas, sutinkamai su ISO 1217, priedas E, esant aplinkos temperatūrai +20°C ir maksimaliam darbiniam slėgiui.

Modelių žymėjimas:

C - 2 LF – kompresorius su dažnio keitikliu

C - 2 LFD – kompresorius su dažnio keitikliu ir integruotu sausintuvu

C - 2 LFR – kompresorius su dažnio keitikliu, sumontuotas ant oro rinktuvo

C - 2 LFDR – kompresorius su dažnio keitikliu, integruotu sausintuvu, sumontuotas ant oro rinktuvo